

Desactivacret PL PLUS

ficha técnica

v2 - 090118

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| P roducto | Desactivante positivo de hormigón |
| U so | Retardante fraguado superficial |

Descripción

DEACTIVACRET PL PLUS es un producto empleado para la realización de hormigón desactivado. Actúa retrasando la hidratación del cemento superficial en superficies no encofradas de hormigón fresco, y seguidamente como producto de protección frente a la lluvia durante la fase de endurecimiento del hormigón.

Aplicación

DEACTIVACRET PL PLUS está especialmente recomendado para:

- Soleras y solados
- Hormigón árido visto
- Mobiliario Urbano
- Barreras de autopistas en hormigón desactivado

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Aspecto | Líquido coloreado |
| Nivel de PH Rosa y Azul | 3±1 |
| Nivel de PH Salmón y Amarillo | 9±1 |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Viscosidad a 20° C | < 500 mPa.s) |

Existen cuatro fuerzas de ataque diferenciadas en la coloración del producto:

- Rosa de acabado micro desactivado
- Azul desactivado **bajo** (5-8 mm)
- Salmón desactivado **medio** (10-14 mm)
- Amarillo desactivado **alto** (14-18 mm)

Rendimiento

Desactivacret PL PLUS

ficha técnica

v2 - 090118

Su rendimiento es de **6-7 m²/L** de producto.

Modo de empleo

Limitaciones

La temperatura ambiente debe estar entre 5 -30° C, sin viento excesivo.

La temperatura del soporte debe estar entre 5 -25° C.

Aplicación

Pulverizar sobre la superficie de hormigón fresco y no sobre partes encofradas.

Aplicar capas regulares y uniformes en proporciones de 6-7 m²/l con pulverizador a presión y sobre superficies previamente allanadas o alisadas. Transcurridas entre 3 y 24 h, efectuar el lavado con agua a presión de 100-150 Kg/cm². Se pulverizara con un ángulo de 45° con el hormigón a desactivar.

Agitar antes de usar.

Limpieza

Limpia el pulverizador con agua inmediatamente después de su uso.

Presentación

Se presenta en envases de 18 L.

Almacenaje y Conservación

Aproximadamente 12 meses en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

Medidas de seguridad

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad e higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de datos de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás regulaciones reglamentarias. Los productos no están clasificados como mercancía peligrosa bajo las Directivas y Acuerdos. En países fuera de la Unión Europea, igualmente corresponde a cada país el cumplimiento con la legislación respectiva acerca del embalaje, etiquetado y el transporte.

Desactivacret PL PLUS

ficha técnica

v2 - 090118

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, OXIMAR 1800, S.L. no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, OXIMAR 1800, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en www.oximar.com.