

Feymaecol

ficha técnica

v2 - 090118

P roducto	Barniz protector
U so	Protección de pavimentos

Descripción

FEYMAECOL es una resina acrílica utilizada como película de acabado en pavimentos de hormigón e impresos, protegiéndolos de agentes externos mediante el sellado del poro. Mejora el aspecto final gracias al aspecto uniforme y brillante. Presenta muy buen anclaje a la superficie y colabora con el curado del hormigón.

Aplicación

FEYMAECOL está especialmente recomendado para la protección, decoración y sellado del pavimento impreso en exteriores, siendo también recomendado para protección de materiales pétreos y prefabricados, preservando su textura original.

Datos técnicos

Densidad a 20° C	1'03 ± 0'01 g/cm ³
Viscosidad ASTM 1200 Copa Ford n°-4	Similar al agua
Aspecto	Líquido lechoso
Contenido en sólidos	26-29 %
Grado de dispersión	Muy fina
Tipo de dispersión	Aniónica
Temperatura mínima formación film MTFE	2° C DIN 53787
Adherencia UNE 2409	3
Resistencia al frote húmedo UNE 48284	Sin defecto superficial
Resistencia a la abrasión UNE 48250	I-250- F-900 CICLOS

Rendimiento

Su rendimiento es de **8-10 m²/L** de producto.

Modo de empleo

Feymaecol

ficha técnica

v2 - 090118

Limitaciones

La temperatura ambiente debe estar entre 5 - 30° C, sin viento excesivo.

La temperatura del soporte debe estar entre 5 - 25° C.

Aplicación

Transcurridas 72 horas desde la ejecución del pavimento, lavar la superficie, cuando esta esté exenta de humedades, aplicar **FEYMAECOL** mediante pulverizador, a una distancia de 30 ó 40 cm. de separación. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y evitando dejar capas de mucho espesor.

Limpieza

Limpiar el pulverizador con agua.

Presentación

Se presenta en envases de 25 y 200 L y contenedores 1000 L.

Almacenaje y Conservación

Aproximadamente 12 meses en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

Medidas de seguridad

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad e higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de datos de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás regulaciones reglamentarias. Los productos no están clasificados como mercancía peligrosa bajo las Directivas y Acuerdos . En países fuera de la Unión Europea, igualmente corresponde a cada país el cumplimiento con la legislación respectiva acerca del embalaje, etiquetado y el transporte.

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, OXIMAR 1800, S.L. no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, OXIMAR 1800, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en www.oximar.com.