

Desmol DES IMP L

ficha técnica

v2 - 090118

P roducto	Desmoldeante líquido
U so	Retirada de moldes para impresión de pavimentos

Descripción

DESMOL-DES-IMP-L es un compuesto líquido no miscible con agua, especialmente formulado para permitir un desmoldeado fácil de pavimentos y paramentos impresos.

Aplicación

DESMOL-DES-IMP-L está especialmente indicado para hormigones impresos.

Datos técnicos

Densidad a 20° C	0'75± 0'02 g/cm ³
Contenido en sólidos	24-26'5 %
Inflamabilidad en vaso cerrado	20° C
Contenido en agua	Exento
Secado	1-2 horas
Aspecto	Líquido Incoloro
Solubilidad	Soluble en la mayoría de hidrocarburos aromáticos.

Rendimiento

Su rendimiento es de **15-20 m²/L** de producto.

Modo de empleo

Aplicación

Agitar el producto antes de aplicar.

Aplicar uniformemente sobre el pavimento sin dejar charcos, continuamente durante la ejecución. Humedecer, previa aplicación, los moldes limpios con el desmoldeante.

Presentación

Desmol DES IMP L

ficha técnica

v2 - 090118

Se presenta en envases de 5 y 25 L.

Almacenaje y Conservación

Aproximadamente 12 meses en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

Medidas de seguridad

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad e higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de datos de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás regulaciones reglamentarias. Los productos no están clasificados como mercancía peligrosa bajo las Directivas y Acuerdos. En países fuera de la Unión Europea, igualmente corresponde a cada país el cumplimiento con la legislación respectiva acerca del embalaje, etiquetado y el transporte.

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, OXIMAR 1800, S.L. no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para

Desmol DES IMP L

ficha técnica

v2 - 090118

la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, OXIMAR 1800, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en www.oximar.com.