

Disolvente Epoxi

ficha técnica

v2 - 090118

P roducto	Disolvente para revestimientos epoxy
U so	Mejora en la trabajabilidad y penetrabilidad de compuestos en base epoxídica.

Descripción

DISOLVENTE EPOXI es una mezcla de disolventes especialmente seleccionadas, para conferir el grado de viscosidad adecuado, permitiendo que el compuesto epoxy tenga el grado de humectabilidad, y penetrabilidad en el soporte adecuados para cada tipo de aplicación y soporte.

Aplicación

DISOLVENTE EPOXI está especialmente recomendado para el uso en combinación a nuestra serie de resinas epoxy en base solvente LUMIPAIN.T.

Datos técnicos

Densidad a 20° C	0'875 ± 0'100 g/cm ³
Aspecto	Incoloro
Punto de Inflamación	≥ 25° C
Contenido en agua	Exento
Solubilidad	Soluble en alcohol, éter, y la mayoría de hidrocarburos aromáticos

Rendimiento

Según uso y aplicación deseada.

Presentación

Se presenta en envases de 5 o 25 L.

Almacenaje y Conservación

Aproximadamente 12 meses en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

Disolvente Epoxi

ficha técnica

v2 - 090118

Medidas de seguridad

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad e higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de datos de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás regulaciones reglamentarias. En países fuera de la Unión Europea, igualmente corresponde a cada país el cumplimiento con la legislación respectiva acerca del embalaje, etiquetado y el transporte.

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, OXIMAR 1800, S.L. no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, OXIMAR 1800, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en www.oximar.com.