

P roduit	Vernis de durcissement
U sage	Il améliore du durcissement du béton

Description

PULIMAR est un composant qui contrôle l'évaporation de l'eau d'hydratation, en retardant le temps de séchage avec le but d'augmenter la dureté et améliorer le durcissement du béton. Il agit sur la surface du béton en formant une pellicule qui:

- Diminue les crevasses superficielles
- Diminue les fissures superficielles
- Favorise le durcissement du béton et augmente sa résistance finale
- Éclat excellent et il ne jaune pas

Application

PULIMAR est particulièrement recommandé pour des routes, des pistes sportives, des sols industriels et des revêtements en général avec de la concurrence publique.

Données techniques

Densité à 20° C	0'875 ± 0'05 g/cm ³
Viscosité	2,4 CST
Apparence	Incolore
Inflammabilité Tagg	coupe ouverte 34° C
Combustibilité Tagg	coupe ouverte 44° C
Contenu en eau	Exempt
Acidité	Exempt
Séchage	1-2 heures
Solubilité	Soluble dans des hydrocarbures aromatiques
Faculté d'émulsifiassions	Il n'émulsionne pas avec de l'eau

Rendement

Son rendement est de **12-15 m²/ L** de produit.

Mode d'emploi

Limitations

La température ambiante doit être entre 5 - 30° C, sans de vent excessif.

La température du support doit être entre 5 - 25° C.

Application

Une fois le béton est endurci, appliquer immédiatement par un pistolet, à une distance de 30 ou 40 cm de séparation. Couvrir toute la surface, en essayant d'appliquer une pellicule uniforme et en évitant de laisser des couches avec très épaisses.

Nettoyage

Nettoyer le pulvérisateur avec du solvant (Xylène ou Toluène) immédiatement après chaque application.

Présentation

Il est livré dans des emballages de 25 L ou des bidons de 200 L.

Conservation et Stockage

12 mois à peu près sous les conditions optimales de température et d'humidité.

Mesures de sécurité

Pour toute information complémentaire ou renseignement au sujet de la sécurité et de l'hygiène pendant l'application, la manipulation, la conservation et l'utilisation du produit, ainsi que l'élimination en cas de mauvaise utilisation, il faut consulter la **fiche de données de sécurité du produit**. Cette dernière contient toute l'information relative à la sécurité, à la toxicité, à l'écologie, aux propriétés physiques et chimiques, ainsi que les recommandations sur les gestes de premiers secours et d'autres recommandations réglementaires. Dans les pays hors de l'Union Européenne, la conformité avec la législation relative à l'emballage, l'étiquetage et le transport concerne également chaque pays.

Note technique

Les réponses aux demandes à caractère technique sollicitées par les clients, soit par écrit ou soit lors des démonstrations, partent toujours d'un bon sentiment et sont basées sur nos expériences personnelles, ce qui ne donne aucune garantie. Cela ne vous libère à aucun moment de l'obligation de vérifier sa validité et d'essayer

nos produits pour savoir s'ils conviennent pour les processus et les usages désirés. L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et les produits fabriqués par vous grâce à notre conseil technique, ne sont pas contrôlés par nos soins et sont donc sous votre entière responsabilité.

Les résultats et les valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires accrédités. Les mesures réelles de ces derniers peuvent être sujettes à de petites variations selon la calibration des appareils et selon d'autres circonstances qui ne dépendent pas de l'entreprise.

Note légale

L'information contenue dans la présente fiche technique est basée sur notre connaissance du produit, comme résultat de nos essais, nos connaissances et notre expérience. L'utilisation correcte, le transport, le stockage et la pose du produit influe sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre et à fournir un produit concret à la demande du client, OXIMAR 1800, S.L. n'est pas responsable de l'utilisation du produit que le client peut en faire. C'est au client de vérifier si le produit convient et s'il est adapté à l'application et au rendu qu'il désire. Le client doit surtout vérifier la compatibilité du produit dans le cas où il envisage d'utiliser ce dernier en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De la même manière, OXIMAR 1800, S.L. ne peut assumer aucune responsabilité dans le cas d'une utilisation incorrecte ou imprudente du produit de la part du client. Les clients ont pour obligation de connaître la fiche technique de nos produits et d'en faire bon usage. La version la plus actualisée de la fiche technique de chaque produit est disponible sur www.oximar.com.